

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole

- 245820 Samostatná pistole Spack
- bez držáku a trysky
(350 bar)
- 224991 Pistole Flo Mastic –
bez difúzoru (275 bar)
Držák s tryskou GHD 535,
přechodové šroubení
1/2" x 3/8"

Šroubení

- 207947 Otočný kloub 1/2"
159239 Přechodové šroubení
1/2" x 3/8"

Hadice

- 277331 Hadice 1/2" x 15m
191239 Koncová před pistolí
3/8" x 3,3m
- 240797 Hadice BlueMax™ II
3/8" x 15m (FBE)

Hlavní vysokotlaký filtr - doplňková sada

- 287995 Kompletní filtr pro
dodatečnou montáž -
výstup 1/2"

Spodní pumpa

- 287946 Kompletní spodní pumpa
Mark X™ s připojením
ProConnect™

Zásobník

- 241318 Zásobník 90 litrů
248531 Sada pro vytlačování
z pytlů
- 243428 Podvozek pro zásobník

Pružné sání

- 243167 Sací sada pro zásobník

Vzduchová sada

- 244052 Vzduchová sada s hadicí

Trysky

- TMXxxx Speciální řada trysek
pro stěrkové materiály

TMX531	TMX541	TMX651	TMX671
TMX535	TMX545	TMX661	

Držák trysek

- 243161 Držák RAC 5

Kapaliny

- 206994 Mazivo pístu TSL™ 0.25l
243103 Konzervační kapalina Armor
1 l
- 245133 Konzervační kapalina Armor
3,8 l



MARK X™ ProConnect™

Dvakrát vyšší výkon než Mark V™ Pro aplikace stěrkových materiálů a bitumenů



HLAVNÍ VÝHODY

- Nejvýkonnější elektrické zařízení - Dvakrát vyšší výkon než MARK V
- Dvakrát vyšší produktivita
- Velký rozsah aplikačních možností

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY

Stěrky - Hydroizolace - Vyrovnávací tmely - Bitumeny - Vysokосушінové barvy - Protipožáry

Těžké a dekorativní aplikace
MARK X™ ProConnect






MARK X™ ProConnect™

Dvakrát vyšší výkon než Mark V™ pro aplikace stěrkových materiálů a bitumenů

1



Odšroubovat výstupní hadici

2



Odjistit pojistku a otevřít kryt

3



Vytáhnout kolík.
Uvolnit spodní pumpu.



EXKLUZIVNÍ SYSTÉM PŘIPOJENÍ
Demontáž a výměna spodní pumpy:
Jednoduše - bez použití nářadí - během několika
vteřin



✓
Přepínač
10A a 14A
Pracuje bezproblémově
i při nevhodně dimenzovaných
rozvodech el. proudu (slabý jistič)



Technicky vhodně řešený tvar a velikost
průtokových cest (1/2") pro plynulé
proudění hustých materiálů

1/2" materiálová hadice s ukončovací extra pružnou
hadicí před pistolí 3,3 m x 3/8" pro snadnou
manipulaci



Spodní pumpa HD typu Endurance™

Pístní tyč s velmi kvalitní
povrchovou úpravou Chromex

Nízko uložené vstupní sací sedlo
Vyšší sací výkon bez možnosti přetváření
vzduchu

Keramické koule
Vysoká odolnost proti opotřebení

Podpůrný uzavírací systém uvnitř sedla
Rychlé otevření a uzavření sedla sací koulí
s podpůrným speciálním pružinovým
mechanismem = vyšší výkon

Dostatečně dimenzovaný průřez průtokových
cest zajišťuje plynulý tok i velmi hustých
materiálů

✓
Podvozek s většími koly

Snadná manipulace v těžším terénu a po schodech
Smitní duši - možnost dofoukání



Pistole Spack

Nízká hmotnost, optimální tvar
výrazně snižuje namáhu při stříkání

1/2" provedení s 45° sklonem hlavy
vzhledem k hlavní ose pistole
pro optimalizovaný průtok i velmi
hustých materiálů

Masivnější provedení jehly a sedla
pro dlouhou životnost a snadný průtok
hustých materiálů

Vhodně tvarovaná rukojeť pistole
Komfortní držení bez možnosti
vyklouznutí při stříkání




DC bezuhlíkový motor

Plně zapouzdřený & výkonný
ventilátor pro trvalou práci
a dlouhou životnost motoru

Kompaktní velikost
pro snadnou manipulaci

Rychlá odezva řízení motoru =
vyšší výkon zařízení



MARK X™ ProConnect™ SPECIFIKACE

Objednací čísla:

pro Evropu - 220 V

249627

pro Itálii, Dánsko, Švýcarsko - 220 V

249628

Max. velikost trysky

s barvou: 0.045"

se stěrkou: 0.051" +

s barvou: 7.6 (2.0)

se stěrkou: 9.1 (2.4)

Výkon - l/min. (gpm)

230 (3300)

Max. tlak - bar (PSI)

63 (139)

Hmotnost - kgs (lbs)

2.0

SmartControl™ verze softwaru

Typ motoru

DC "bezuhlíkový" TEFC

Výkon motoru - kW (HP)

3.0 (4.0)

Zařízení Mark X™ ProConnect™ je dodáváno kompletní, připravené k okamžitému použití! Obsahuje: 245820 Pistolí Spack, 207947 1/2" otočný kloub, trysky
TMX 535, 545, 243161 držák trysek RAC V, 159239 šroubení 1/2" x 3/8", 191239 koncovou pružnou hadicí před pistolí 3,3 m x 3/8", hadici 1/2" x 15m, stavitelný
servisní klíč, 206994 0,25 l kapalina TSL™



Test: použitelné délky hadic - 30 m vertikálně + 18 m horizontálně = 48 m hadic

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Form No. 320591 CZ (rev.B) • 10/07 • Vytisknuto v Evropě.
Graco je certifikováno dle ISO 9001.

Všechny informace, obrázky a specifikace v tomto dokumentu jsou založeny na posledních
informacích o produktech v době tisku. Právo změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

SmartControl™ 2.0

Jednosekundový proces učení:

- okamžité přizpůsobení aktuálnímu
průtoku a tlaku po nasazení trysky
na začátku stříkání

Vyšší efektivní pracovní tlak:

- přináší kvalitní a konstantní nástřikový
obraz bez pulsací, přestřiků a okrajů

Digitální displej:

- údaje o okamžitém tlaku,
množství vystříkaných litrů atd



Power factor

Jedinečná technologie Graco:
Přenáší maximální možný elektrický
výkon na výkon samotné pumpy!